



QL-240

- Äußerst vielseitiger Breitformat-Drucker
- Druckt Etiketten mit einer Breite von 50 - 222 mm

So wird der Farbdruk für besonders breite Etiketten bezahlbar



Das Tischgerät QL-240 ist ein vielseitig einsetzbares Breitformat-Farbetiketten-Produktionssystem, das optimal für den Etikettendruck in den Räumlichkeiten von Markeninhabern sowie in Druckereien oder Fertigungsstätten geeignet ist. Ideal zum Drucken von Bögen mit Z-Falz in Produktionsumgebungen. Das QL-240 ist eine intelligente Alternative zu teuren Etiketten von Drittanbietern oder Thermotransfer-Etiketten und kann Farbetiketten drucken.

LEAN-Optimierungsprozesse werden durch die reibungslose und flexible Integration des Systems in die eigene Produktion unterstützt, denn bei der Konzeption des QL-240 stand der Benutzer im Vordergrund. Davon zeugt auch die benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Dieses vielseitige System eignet sich für fast jedes Segment. Die Tinte überzeugt durch ihr umfangreiches Farbbereich und ist speziell für große Stückzahlen konzipiert. Das reduziert Lagerbestände und ermöglicht die schnelle und bedarfsgerechte Produktion von Etiketten mit hoher Auflösung.



- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 304 mm/s
- Hervorragende Druckauflösung von bis zu 1600 dpi
- Druckbreite: 51 - 220 mm
- Ideal zur Eigenanfertigung von Etiketten
- Eine großartige Lösung für kleine Etikettierbetriebe und Unternehmer

QL-240 Technische Daten

im Betrieb:

Tintensorte:	Farbstoffbasierte Tinte, (5) einzelne CMYKK-Farbtintenpatronen
Druckauflösung:	Bis zu 1600 x 1600 dpi
Druckgeschwindigkeit:	152 mm/s bzw. 305 mm/s
Druckbereich:	Breite: 51 – 220 mm Länge: 25 – 762 mm
Materialerkennung:	Lücken, Reflexmarken, Endlosetiketten; nicht einstellbare/feste Sensoren
Anschlüsse:	10/100 BaseT-Ethernet, RJ-45
Software:	Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows Server 2012, 2008, 64/32-Bit- Treiber NiceLabel®-Software (optional)

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	5 °C bis 35 °C), 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Der Drucker sollte auf einer ebenen Fläche mit maximal 1° Neigung aufgestellt werden.
Stromversorgung:	100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz, 2,6 A
Stromverbrauch:	im Betrieb: 260 W (max.) im Ruhezustand: 60 W (max.)
Abmessungen:	Drucker: 480 mm x 395 mm x 301 mm Abwickler: 500 mm x 500 mm x 427 mm
Gewicht:	30 kg ohne Betriebsstoffe; 33 kg einschließlich Betriebsstoffe;
Optionales Zubehör:	Automatische Auf- und Abrollvorrichtung für Etikettenrollen, Touchscreen-Bediendisplay

Verbrauchsmaterial:

Tintenpatronen:	QuickLabel® QL-800-Patronen mit farbstoffbasierter CMYK-Tinte, je 250 ml, 240 ml nutzbar
Wartungspatrone:	Wartungseinsatz mit austauschbaren Modulen
Tintensorte:	Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte Tinten mit besonders umfangreichem Farbbereich, die in Kombination mit von QuickLabel® zugelassenen Medien naturgetreue Farben erzeugen

Etiketten und Anhänger:

Breite:	51 - 241 mm
Länge:	25 – 762 mm
Medienstärke:	0,102 mm – 0,305 mm
Etikettenrollengröße:	QuickLabel®-Papier- und Kunststoff-Etiketten mit einem Außendurchmesser von 250 mm auf 76,2-mm Kern
Etikettenmaterial:	Papier, beschichtetes Hochglanzpapier für Tintenstrahldrucker, PE, PET, PP

Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)

Ihr Händler:

REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstr. 1
64367 Mühlthal
T: +49 (0) 6154 638-0
F: +49 (0) 6154 638-195
info@rea-label.de
www.rea-label.com



QuickLabel Germany | +49 (0) 6074-31025-00 | quicklabel.de