

QL-800

- Moderner Breitformat-Etikettendrucker
- Druckt Etiketten mit einer Breite von 50 - 211 cm



Der Drucker für die maßgeschneiderte Produktetikettierung, der nach Ihrem Zeitplan arbeitet

Der QL-800 ist ein Hochgeschwindigkeits-Breitformat-Etikettendrucker mit hoher Auflösung, der über die derzeit verfügbare fortschrittlichste Tintenstrahltechnologie verfügt. Mit seinem zukunftsweisenden digitalen Farbmanagement-Modul nutzt der QL-800 anspruchsvolle Farbprofile zum Drucken von Etiketten in kleinen oder großen Serien. Die kompakte „All-in-One“-Lösung ist in der Lage, sowohl schmale als auch breite Etiketten mit hoher Geschwindigkeit zu drucken.

QuickLabel® hat den Tintenstrahl-Farbetikettendrucker QL-800 selbst entwickelt und fertigt ihn in Eigenproduktion; Hardware- und Softwaremodifikationen sind daher problemlos möglich. Die automatische Reinigung ist ohne Schnitt der Etikettenrolle möglich und zählt deshalb zu seinen herausragendsten Eigenschaften. Mit dem QL-800 können Sie Ihre Marketingideen gekonnt umsetzen und maßgeschneiderte Produktetiketten drucken, die die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Geschäftspartner erfüllen.



- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 304 mm pro Sekunde
- Höchste Auflösung von bis zu 1600 dpi
- Druckbreite: 50 - 211 cm
- Modernste, derzeit verfügbare Tintenstrahltechnologie
- Breitformat-Etikettendrucker für hohe Produktivität

Ihr Händler:

REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstr. 1
64367 Mühlthal
T: +49 (0) 6154 638-0
F: +49 (0) 6154 638-195
info@rea-label.de
www.rea-label.com

QL-800 Technische Daten

im Betrieb:

Tintensorte:	Farbstoffbasierte Tinte, (4) einzelne CMYK-Patronen
Druckauflösung:	1600 x 1600 dpi, 800 x 1600 dpi
Druckgeschwindigkeit:	152 mm/s bei 1600 x 1600 dpi 305 mm/s bei 1600 x 800 dpi
Druckbereich:	Breite: 51 mm – 211 mm Länge: 25 mm - 762 mm
Materialerkennung:	Lücken, Reflexmarken, Endlosetiketten; nicht einstellbare/feste Sensoren
Anschlüsse:	USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45
Software:	QL-800 Windows 10, 8, 7, Server 2012/2008, 64/32-Bit-Treiber Custom QuickLabel® Omni-Software zur Etikettenerstellung und Druckverwaltung oder NiceLabel®-Software (optional)

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	5 °C bis 35 °C), 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Der Drucker sollte auf einer ebenen Fläche mit maximal 1° Neigung aufgestellt werden.
Stromversorgung:	100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz, 2,6 A
Stromverbrauch:	im Betrieb: 260 W (max.) im Ruhezustand: 60 W (max.)
Abmessungen:	602 mm x 515 mm x 528 mm
Gewicht:	29,0 kg ohne Betriebsstoffe; 31,8 kg einschließlich Betriebsstoffe; 37,6 kg verpackt
Optionales Zubehör:	Automatische Auf- und Abrollvorrichtung für Etikettenrollen

Verbrauchsmaterial:

Tintenpatronen:	QuickLabel® QL-800-Patronen mit farbstoffbasierter CMYK-Tinte, je 250 ml, 240 ml nutzbar
Wartungspatrone:	für ca. 25.400 Meter oder 850 mittelgroße Druckaufträge, Austausch: bei „Fast voll“-Warnung (80 %)
Tintensorte:	Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte Tinten mit besonders umfangreichem Farbbereich, die in Kombination mit von QuickLabel® zugelassenen Medien naturgetreue Farben erzeugen

Etiketten und Anhänger:

Breite:	54 mm – 214 mm
Länge:	29 mm – 765 mm
Medienstärke:	0,140 mm – 0,191 mm
Etikettenrollengröße:	QuickLabel®-Papier- und Kunststoff-Etiketten mit einem Außendurchmesser von 203 mm auf 76,2-mm Kern
Etikettenmaterial:	Hochglanzpapier, mattes Papier, druckempfindliche Kunststoffetiketten, Papieranhängermaterial

Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)



QuickLabel Germany | +49 (0) 6074-31025-00 | quicklabel.de